

Kaffee-Perkolator, doppelwandig

211304

Energiesparend durch doppelwandige Edelstahlausführung. Energieverbrauch um 20% niedriger als bei vergleichbaren einwandigen Kesseln. Geschweißte, silikonbeschichtete Edelstahlgriffe. Mit eingebauter Filterwanne. Für grob gemahlene Kaffee ist kein Papierfilter notwendig. Der Perkolator hält den Kaffee nach dem Brühen auf Serviertemperatur. Mit Füllstandsanzeige, Non-Drip Hahn und automatischer Rückstellung. Die Kontrollleuchte zeigt des Ende des Brühvorgangs sowie die notwendige Entkalkung an.



Spezifikationen

Materialien	: Edelstahl
Spannung (V)	: 230
Elektriker erforderlich	: Nein
Verpackungseinheit	: 1
Verpackungstyp	: Box
Länge (mm)	: 386
Breite (mm)	: 393
Höhe (mm)	: 641
Durchmesser (mm)	: 295
Inhalt (L)	: 16
Eingangleistung (W)	: 1500
Ablasshahn	: Ja
Measurements	: 386x393x(H)641

Transportspezifikationen

EAN	: 8711369211304
Gross weight (kg)	: 8.65
Net weight (kg)	: 6.76
Intrastat code	: 84198120
Sales units per pallet	: 16
Plastic packaging (gram)	: 75

Hendi B.V.

Innovatielaan 6
6745 XW De Klomp, The Netherlands
T: +31 (0)317 681 040
E: info@hendi.eu

Hendi Polska Sp. z o.o.

ul. Firmowa 12
62-023 Robakowo, Poland
T: +48 61 6587000
E: info@hendi.pl

Hendi Food Service Equipment GmbH

Ehring 15
5112 Lamprechtshausen, Austria
T: +43 (0) 6274 200 10 0
E: office.austria@hendi.eu

Hendi Food Service Equipment Romania S.R.L.

Str. 13 decembrie 94A, Hala 14
Braşov, 500164, Romania
T: +40 268 320330
E: office@hendi.ro

PKS Hendi South East Europe SA

5 Metsovou Str.
18346 Moschato, Athens, Greece
T: +30 210 4839700
E: info@pks-hendi.com

Hendi Italia S.R.L.

Via Leonardo da Vinci 4
39100 Bolzano (BZ), Italy
T: +39 800 727 438
E: office.italy@hendi.eu