

Handwaschbecken, Roundline, für Wandmontage

Abmessungen

Länge: 489 mm
Breite: 460 mm
Höhe: 850 (900) mm (Arbeits-/Montagehöhe)

Ausführung

Gefertigt aus Chromnickelstahl, Werkstoff-Nr.: 1.4301 (CNS).

Abdeckung

Die Abdeckung mit Beckenblende gefertigt aus CNS, mit einer Ausgangsdicke von 1,25 mm, aus einem Stück nahtlos tiefgezogen. Oberfläche gebürstet.

Beckenblende horizontal matt geschliffen.

Abmessungen: 489 x 460 x 144 mm.

Die Abdeckung in U-Form, Bedienungsseite mit Radius R 230 mm gerundet.

Obere Kante des Ziehteils 3-seitig mit Radius R 15 ausgeführt.

Abdeckung mit Rückwand mit 4 Bohrungen, Ø 13 mm, für Wandmontage.

In die Abdeckung eingezogen 1 Handwaschbecken, 144 mm tief. Das Handwaschbecken innen mit großen Radien gerundet, mit Siebprägung 1 ½“ und Ventilunterteil 1 ¼“, Messing, matt vernickelt, mit Dichtung.

Unterbau

Unterhalb der Abdeckung U-förmige CNS-Blende, 195 mm hoch, aus einem Stück gebogen, zu Installationszwecken abnehmbar.

Gewicht: ca. 6,2 kg.

Aufstellung

für Wandmontage.

Technische Daten

KW-Zulauf ½“; Wandeckventil bauseits.

WW-Zulauf ½“; Wandeckventil bauseits

Ablauf Ø 50.

Anschlussleitungen bauseits installiert.

Bauseits vorzusehen ist 1 Rückschlagventil für den Warmwasseranschluss.

Fabrikat	Rieber
Modell	HW-RL
Best.-Nr.	82350101

Preis p. St.	€	Gesamt €
---------------------	---------	-----------------------

Zubehör auf Wunsch gegen Mehrpreis

- Befestigungsmaterial für Wandmontage.
- Berührungslose, elektronisch gesteuerte Mischbatterie ½“, zur Montage mittig hinter dem Handwaschbecken. Mischbatterie batteriebetrieben (kein Elektroanschluss erforderlich)
Best.-Nr.: 82 15 35 01

- Berührunglose, elektronisch gesteuerte Mischbatterie 1/2", zur Montage mittig hinter dem Handwaschbecken. Zum Anschluss an 230-V-Schukosteckdose. Bauseits vorzusehen sind:
1 Unterputz-Schukosteckdose 230 V, 50 Hz
1 Ein-/Ausschalter 230 V, ca. 1200 mm über Fertigfußboden, um die Schukosteckdose stromlos schalten zu können.
Best.-Nr.: 82 15 35 02
- Einlochmischbatterie 1/2", schwere Ausführung, Gehäuse verchromt, mit schwenkbarem Formauslauf, mit Perlator.
Ausladung 190 mm.
Auslaufhöhe (Unterkante) 190 mm.
Best.-Nr.: 82 15 01 09
- Einhebelmischbatterie 1/2", Gehäuse verchromt, mit Schwenkauslauf, Ausladung 230 mm.
Auslaufhöhe (Unterkante) 120 mm.
Best.-Nr.: 72 07 01 20
- Ablauf mit Siphon